

Таблица характеристик материала Кавити Баттс (Rockwool)

Параметр	Значение
Плотность	45 кг/м ³
Теплопроводность	$\lambda_{10} = 0,035$ Вт/(м·К)
	$\lambda_{25} = 0,037$ Вт/(м·К)
	$\lambda_A = 0,038$ Вт/(м·К)
	$\lambda_B = 0,040$ Вт/(м·К)
Группа горючести	НГ
Сжимаемость, не более	15 %
Водопоглощение при полном погружении, не более	1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее	$\mu = 0.30$ мг/(м·ч·Па)
Модуль кислотности, не менее	2.0

Материал в упаковке

Размер материала, мм	Количество, шт.	Площадь, м2	Объем, м3
1000 x 600 x 50	10	6,00	0,300
1000 x 600 x 60	8	4,80	0,288
1000 x 600 x 70	8	4,80	0,336
1000 x 600 x 80	6	3,60	0,288
1000 x 600 x 90	6	3,60	0,324
1000 x 600 x 100	5	3,00	0,300
1000 x 600 x 110	5	3,00	0,330
1000 x 600 x 120	4	2,40	0,288
1000 x 600 x 130	4	2,40	0,312
1000 x 600 x 140	3	1,80	0,252
1000 x 600 x 150	3	1,80	0,270
1000 x 600 x 160	3	1,80	0,288
1000 x 600 x 170	3	1,80	0,306
1000 x 600 x 180	3	1,80	0,324
1000 x 600 x 190	3	1,80	0,342
1000 x 600 x 200	2	1,20	0,240